



Vejledning om vedligeholdelse af trægulve

Gulvene i opholdsrummene i din bolig er askeparket. Gulvene er opbygget af to lag krydsfinér, sådan at gulvet ikke kan slå sig, og det øverste lag er Ask. Gulvet er fremstillet af firmaet Meister, og der er tale om en type 14 mm Ask lamelparket med 3 mm foam-underlag, overfladebehandlet med PC 350 mat lak.

Almindelig rengøring

Almindelig rengøring sker ved med moppe eller støvsuger. Hvis gulvet er meget beskidt, kan det tørres over med en hårdt opvredet klud. Der må ikke stå vand på gulvet, så brug så lidt vand som muligt. Se mere i "Vedligeholdelsesvejledning til trægulve".

Mindre ridser og slid i mindre områder

Hvis der er opstået mindre ridser i gulvet, og/eller der er mindre slidte områder, kan gulvet påføres en lakpleje. Se mere om dette i "Vedligeholdelsesvejledning til trægulve".

Vedligeholdelse – afdelingen

Afdelingen har ingen opgaver med vedligeholdelse af gulve.

Vedligeholdelse – din opgave

Du har ansvaret for at vedligeholde gulvene, mens du bor i boligen. Vær opmærksom på om lakoverfladen bliver brudt. Hvis ja, vedligehold derefter straks gulvet.